


Layoutblocker-PRA


BLOQUEADORA DE ALLOY DE ALTA PRODUCCIÓN
CON RECONOCIMIENTO ÓPTICO



Diámetros, alturas de bloqueo y prismas variables.



Los anillos de la bloqueadora PRA separan la función de auto llenado y de reconocimiento de anillo



Sólo después que el lente ha sido posicionado correctamente, la luz verde aparece

LAYOUTBLOCKER-PRA

Una máquina de bloqueo de aleaciones para la producción de lentes oftálmicas de gran volumen. Con dos estaciones, permite un bloqueo preciso, rápido y fácil para una mayor productividad. Mientras una lente se enfría, la otra ya puede colocarse en la otra estación de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

- Las 2 estaciones de bloqueo proporcionan un bloqueo preciso, rápido y fácil para la más amplia variedad de productos.
- Sistema de reconocimiento óptico: Verifica automáticamente la posición del lente, eliminando el marcado de los lentes y errores del operario.
- Los datos del proceso pueden introducirse manualmente o por medio de un lector de códigos de barras (opcional).
- Reconocimiento del anillo de bloqueo: el software de control comprueba automáticamente si el anillo de bloqueo es adecuado.
- Bloqueo virtual libre de errores: un indicador Go/No Go alerta al operario cuando el lente esta posicionado correctamente.
- El sistema ajusta el ángulo y la base del prisma, y el eje de bloqueo.
- Función de auto-llenado preciso que crea un llenado consistente en cada lente, minimizando la intervención del operario.
- El proceso de bloqueo en un solo paso elimina errores causados por la transferencia de movimientos mecánicos asegurando un bloqueo preciso.
- Interfaz gráfica de usuario fácil de usar, muestra la posición actual de los lentes (coordenadas x/y así como la rotación de los lentes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad	hasta 120 lentes/hora
Rango de trabajo	Plano hasta + 15 dpt prismáticas, lentes multifocales y monofocales
Material de lente	Todos los materiales orgánicos
Dimensiones (axlxa)	1050 x 950 x 1000 mm 27.5 x 31.5 x 39 pulgadas
Peso	180 kg / 397 lb



Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh.

CONTACTO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

Centro y Sur América

Ventas

Teléfono: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Servicio

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®