


Layoutblocker-PRA


BLOPAGE AVEC METAL FUSIBLE



Diamètres, hauteurs de blocage et prismes variables



Les bagues de blocage PRA permettent l'arrêt automatique du remplissage de métal fusible et la reconnaissance de la bague de blocage par le bloqueur.



Ce n'est qu'une fois l'objectif correctement positionné que la lumière verte apparaît.

LAYOUTBLOCKER-PRA

Un bloqueur de verres avec métal fusible pour la fabrication de grand volume. Avec deux postes de blocage, on obtient un blocage précis, simple et rapide, pour une productivité inégalée. Pendant qu'un verre est refroidi, l'autre peut déjà être ajusté à l'autre poste de verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Avec 2 postes de blocage, on obtient un blocage précis, simple et rapide, pour une productivité inégalée.
- Vous pouvez saisir les données depuis un ordinateur hôte, via un lecteur de codes-barres en option, ou manuellement.
- Un système de reconnaissance optique contrôle la position du verre, ce qui élimine le marquage du verre et les erreurs de l'opérateur.
- Un indicateur « OK/PAS OK » alerte l'opérateur quand le verre est correctement positionné.
- Le système ajuste automatiquement l'angle et la base du prisme et l'axe du mandrin de blocage.
- La fonction de remplissage automatique précis génère une pastille de métal fusible homogène sur chaque verre, ce qui réduit à un minimum les interventions de l'opérateur.
- Le processus de verrouillage en une seule étape élimine les erreurs dues aux mouvements de transfert mécaniques, garantissant un blocage précis.
- Une interface utilisateur graphique facile à utiliser affiche le positionnement réel du verre (coordonnées x/y et rotation du verre).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité	jusqu'à 120 verres/heure
Plage de fonctionnement	verre plan jusqu'à +15 dpt prisme jusqu'à 5° verres progressifs, multifocaux, unifocaux
Matériau de verre	Tous les matériaux organiques
Dimensions (lpxh)	1050 x 950 x 1000 mm 27.5 x 31.5 x 39 pouces
Poids	180 kg / 397 lb



Toutes les données techniques sont sujettes à changement sans préavis. Vérifiez les détails avec Satisloh

CONTACT

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suisse
Tél: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com
www.satisloh.com

Amérique du Nord
Europe
Asie
Amérique centrale et du Sud

Ventes
Tél: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Tél: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Tél: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Tél: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Service
Tél: +1 262 255 6001
E-mail: service.usa@satisloh.com
Tél: +49 (0) 6441 912 222
E-mail: service.de@satisloh.com
Tél: +852 27 56 7654
E-mail: service.asia@satisloh.com
Tél: +55 11 2930 8600 (pt)
Tél: +57 300 798 3374 (es)
E-mail: service.latam@satisloh.com

satisloh®