



TORO-FLEX

SISTEMA DE PULIDO DOBLE CON
HERRAMIENTAS FLEXIBLES



Área de almacenamiento de herramientas con indicadores de selección y de vida útil



Lector de código de barras con soporte ergonómico



Sistema de control fácil de operar



Compartimento para lavar lentes con chorro de agua y pistola de aire comprimido

TORO-FLEX

Pulidor de lentes operado manualmente, diseñado para pulir dos lentes simultáneamente. Esta tecnología reduce considerablemente los costos de producción, eliminando actividades relacionadas con el manejo y almacenamiento de herramientas y materiales. Además, las herramientas de pulido flexibles aportan versatilidad y automatización al proceso. La pulidora de lentes Toro-FLEX puede procesar superficies de todas las geometrías y lentes de todos los materiales orgánicos.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

- Pulidora robusta de doble eje, diseñada para un fácil funcionamiento.
- Pule superficies de lentes cóncavas, esféricas, toricas y de free-form, y de todos los materiales orgánicos.
- Tecnología cinemática tangencial de pulido asegura un proceso estable y calidad del lente optimizada
- Herramientas flexibles de pulido de larga duración, aseguran una alta precisión del lente y una atractiva relación costo/lente.
- 7 tipos de herramienta flexibles de pulido cubren el rango de trabajo completo de la fabricación de lentes Rx.
- Pileta de lavado de lentes, rociador de agua y pistola de aire para limpieza y secado manual de lentes.
- Área de almacenamiento de herramientas integrada, con luces LED de indicación de vida útil y de herramienta seleccionada, que garantizan una correcta selección de la herramienta, para una estabilidad del proceso elevada
- El complemento perfecto para los generadores VFT-macro de Satisloh.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad	Hasta 50 lentes / hora
Rango de Trabajo	Base curva cóncava: 0-14 dpt. Cilindro: 0-6 dpt. Diámetro de lente: 48-85 mm
Material de lentes	Todos los materiales orgánicos
Dimensiones (axlxa)	695 x 1344 x 1843 mm 27 x 53 x 73 pulg.
Peso	327 kg/ 720 lb



Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Verifique los detalles con Satisloh.

CONTACTO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suiza
Teléfono: +41 (0) 41766 16 16
Fax: +41 (0) 41766 16 10
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

Central & Sur América

Ventas
Teléfono: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Servicio
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600
service.latam@satisloh.com

satisloh®