



TORO-FLEX

POLIDORA DE DUPLA AÇÃO COM
MOLDES FLEXÍVEIS



Área de armazenamento de moldes com indicadores de vida útil e seleção



Leitor de código de barras com suporte ergonômico



Sistema de controle de fácil operação



Compartimento para lavagem das lentes com jato de água e pistola de ar comprimido

TORO-FLEX

A geração de lentes através da superfície com diamante abre caminho para o polimento com moldes flexíveis. A Toro-FLEX é uma polidora operada manualmente, e foi projetada para polir duas lentes simultaneamente. Essa avançada tecnologia reduz consideravelmente os custos de produção, eliminando atividades relacionadas ao manuseio, armazenamento de moldes e materiais. Além disso, os moldes de polimento flexíveis trazem versatilidade e automação para o processo.

A polidora de lentes Toro-FLEX pode processar superfícies de todas as geometrias e lentes de todos os materiais orgânicos.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Sistema robusto de duplo polimento e projetada para fácil operação;
- Poli superfícies de lente côncavas, esféricas, tóricas e digitais, e todos os materiais orgânicos;
- Cinemática tangencial de polimento assegurando um processo estável e qualidade da lente, com curto tempo de polimento;
- Moldes de polimento flexíveis de longa duração garantem alta precisão da lente e uma relação custo / benefício;
- Sete tipos diferentes de moldes flexíveis cobrem toda a faixa de trabalho de lentes Rx;
- Compartimento para lavagem das lentes com jato de água e pistola de ar comprimido para limpeza e secagem manual;
- Área de armazenamento de moldes integrada com luzes LED que mostram desgaste e seleção, garantindo uma escolha adequada para alta estabilidade do processo;
- O complemento perfeito para o gerador VFT-Macro da Satisloh.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Até 50 lentes / hora
Faixa de trabalho	Base curva côncava: 0-14 dpt Cilindro: 0-6 dpt Diâmetro da lente: 48-85 mm
Material das lentes	Todos os materiais orgânicos
Dimensões (l x p x a)	695 x 1344 x 1843 mm 27 x 53 x 73 pol.
Peso	327 kg/ 720 lb



Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Confira os detalhes com Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Fone: +41 (0) 41766 16 16
Fax: +41 (0) 41766 16 10
Email: info@satisloh.com
www.satisloh.com

América do Norte
Europa
Ásia
América do Sul e Central

Vendas
Fone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Fone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Fone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Fone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviços
Fone: +1 262 255 6001
Email: service.usa@satisloh.com
Fone: +49 (0) 6441 912 222
Email: service.de@satisloh.com
Fone: +852 27 56 7654
Email: service.asia@satisloh.com
Fone: +55 (11) 2930 8600
Email: service.latam@satisloh.com

satisloh®